



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Bouwlamp S-Stand 50W  
4500lm 120D - 840 Koel Wit | IP65 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243839                             |
| EAN              | 4058075213876                      |
| Merk             | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam    | LED WORKLIGHT 50W 840 S-STAND LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                             |
| Energielabel     | G                                  |
| Levensduur (uur) | 25000                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 50                          |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                        |
| Lumen per watt         | 90                          |
| Gradenbundel (graden)  | 120                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montage                  | Vloer                           |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met beschermingscontact |
| Optische Afdekking       | Glass                           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                     |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                      |
| Kleur Armatuur           | Dark Grey                       |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)              |
| Kleur behuizing          | Grijs                           |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 267 |
| Breedte (mm) | 272 |
| Hoogte (mm)  | 395 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|