



Specificaties Ledvance LED  
Montagebalk Linear Ultra Output 30W  
3800lm - 840 Koel Wit | 150cm - 3 Uur  
Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 243663                       |
| EAN              | 4058075515307                |
| Merk             | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam    | LN UO 1500 30W/4000K EM LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                       |
| Levensduur (uur) | 40000                        |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x58                        |
| Wattage                | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3800                        |
| Lumen per watt         | 240                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 150cm |
|--------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +35 |
|---------------------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| Inclusief Lamp | Ja |
|----------------|----|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |
|-----------------|-----------|

## Afmetingen

---

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1500 |
|-------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 62 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 74 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|