



Specificaties Sylvania LED Downlight  
Start 175 Aluminium Wit 15W 1600lm  
74D - 840 Koel Wit | Zaagmaat 175mm  
- IP54 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer    | 255214                         |
| EAN              | 5410288303352                  |
| Merk             | Sylvania                       |
| Fabrikantnaam    | ST DNLT 175 IP54 1600 840 DALI |
| Garantie         | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur) | 100000                         |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 1x18             |
| Wattage                | 15               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600             |
| Lumen per watt         | 106.666666666667 |
| Gradenbundel (graden)  | 74               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.98                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | Opal                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)            | 175                               |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                    |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 to +40                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 55  |
| Diameter (mm) | 193 |
| Breedte (mm)  | 55  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|