



Specificaties Noxion LED Bulkhead  
Corido Wit 12W 1200lm 830-840-865  
CCT | IP44 - Nood 3h

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256154                                                           |
| EAN              | 8719157067959                                                    |
| Merk             | Noxion                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12W 3CCT Ø380mm with EM3 |
| Garantie         | 5 jaar                                                           |
| Levensduur (uur) | 100000                                                           |

## Technische Informatie

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                                |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                            |
| Wattage                | 12                                              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                         |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1200                                            |
| Lumen per watt         | 100                                             |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur             | Wit                                             |
| Kleurinstelling        | CCT                                             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.50 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Montage | Opbouw, Ceiling |
|---------|-----------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |
|----------------------|------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
|-----------|-----------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +40 |
|---------------------|----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Behuizing | SPCC (Steel Plate Cold Commercial) |
|-----------|------------------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |
|-----------------|-----------|

## Afmetingen

---

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 98 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 98 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|