



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Specificaties Philips LED Downlight Ledinaire DN070B 24W  
2400lm 60D - 830 Warm Wit | 225mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246057                                |
| EAN              | 8719514354029                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD |
| Garantie         | 3 jaar                                |
| Energielabel     | D                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting        | Nee                         |
| Kantelbaar             | Nee                         |
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 24                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2270                        |
| Lumen per watt         | 94                          |
| Gradenbundel (graden)  | 60                          |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kleurinstelling         | Enkele kleur         |
| Powerfactor             | >0.90                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 200                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Plastic                        |
| Kleur Armatuur           | Zwart                          |
| Kleur behuizing          | Zwart                          |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |      |
|---------------|------|
| Hoogte (mm)   | 100  |
| Diameter (mm) | 225  |
| Vorm          | Spot |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|