



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 34W 3600lm - 840  
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246037                                |
| EAN              | 8720169013704                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3 |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Energielabel     | E                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtdistributie       | Symmetrisch                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |
| Lumen per watt         | 109                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Lichtkleur               | Wit                        |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur               |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule          |
| Armatuur Aansluiting     | Push-in-connector, 6-polig |
| Inclusief Driver         | Yes                        |
| Powerfactor              | >0.90                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Ja, 3 Uur            |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 16       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|